

AL1	ACCESO PRINCIPAL
TIPO	Abertura de aluminio anodizado natural, sistema gala
VIDRIO	DVH 6+9+5mm
UBICACIÓN	Hall de acceso
CANTIDAD	1
CIERRE	Cerradura de seguridad tipo Star, barrotes verticales de aluminio y freno hidráulico en ambas hojas
OBSERVACIONES	Rectificar medidas en obra

AL2	SALA DE ENTRENAMIENTO
TIPO	Abertura de aluminio anodizado natural, sistema gala
VIDRIO	DVH 6+9+5mm
UBICACIÓN	Sala de entrenamiento
CANTIDAD	5
CIERRE	A inyección con cerradura de seguridad en paños corredizos y brazo en paños en proyectantes
OBSERVACIONES	Rectificar medidas en obra

AL3	HALL ACCESO
TIPO	Abertura de aluminio anodizado natural, sistema gala
VIDRIO	DVH 6+9+5mm
UBICACIÓN	Hall acceso
CANTIDAD	1
CIERRE	NC
OBSERVACIONES	Rectificar medidas en obra

AL4	OFICINAS
TIPO	Abertura fija de aluminio anodizado natural, sistema gala
VIDRIO	DVH: 6+9+5 mm
UBICACIÓN	Oficinas
CANTIDAD	1
CIERRE	-
OBSERVACIONES	Rectificar medidas en obra

AL5	VESTUARIOS
TIPO	Abertura corrediza de aluminio anodizado natural, sistema gala
VIDRIO	5mm
UBICACIÓN	Vestuarios
CANTIDAD	4
CIERRE	A inyección
OBSERVACIONES	Rectificar medidas en obra

AL6	SS.HH.
TIPO	Abertura proyectante de aluminio anodizado natural, sistema gala
VIDRIO	5mm
UBICACIÓN	SS.HH.
CANTIDAD	4
CIERRE	Con aldabillas
OBSERVACIONES	Rectificar medidas en obra