























IL03-Planilla Luminarias

 <div>Arq. Juan C. Fabra Consultoría en Iluminación info@jcfabra.com</div>			<div>Obra: Biblioteca IDR</div> <div>Fecha: 31/5/22</div> <div>Nº proyecto: V02</div> <div>Revisión</div>		 <div>Intendencia de Rivera Alumbrado Publico</div>			
MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO LUMINICO								
TIPO	IMAGEN	DIMENSIONES	CANTIDAD	DESCRIPCION		LAMPARA	EQUIPO AUXILIAR	Referencias o Similares

Riel			153,5m	Sistema de suspender tipo perfil continuo que incluye difusor microprismático de 1200mm de emisión indirecta para módulos LED de alto rendimiento y combinado con módulos multiorientables de spots.	LED INDIRECTOS 3000K 1500lm	Equipo incluido	E-LITE Lighting LINK50 (o equivalente)
L01			52	Módulo multiorientable de iluminación LED de acento para ser instalado en el sistema de suspender LINK50, de 12W y óptica media de 24º.	LED 12W 24º 1300lm 3000K CRI>90	Equipo incluido	E-LITE Lighting LINK50 (o equivalente)
L02			94,5m	Perfil continuo con difusor microprismático UGR 15.5 de 1200mm de emisión directa para módulos LED de alto rendimiento, para ser instalado en el sistema de suspender LINK50.	LED 26W/m 1500lm 3000K	Equipo incluido	E-LITE Lighting LINK50 (o equivalente)
L03			70m	Luminaria tipo perfil continuo de adosar a techo, con difusor opal y óptica directa, para módulos LED de 16W/m.	LED 16W/m 3000K 1500lm/m	Equipo incluido	E-LITE Lighting LINK30 (o equivalente)
L04			2	Luminaria de aplicar en cielorraso para módulo LED de alta intensidad de 8W. Hermeticidad IP65.	LED 8W 600 lm 3000K	Equipo incluido	WEVER DUCRÉ RAY 1.0 (o equivalente)
L05			46,5m	Línea LED estanca difusora de alto rendimiento. Hermeticidad IP68.	LED 8,1W/mt 3000K CRI80 285lm/mt	Equipo incluido remoto	IGUZZINI UNDERScore IN/OUT (o equivalente)
L06			6	Aplique con difusor opal de uso interior para módulo LED de alta intensidad de 8W. Protección IP44	LED 8W 500lm 3000K CRI80	Equipo integrado	LEDS C4 TOILET Q APLIQUE (o equivalente)
L07			1	Luminaria difusora de aplicar en techo para módulos LED de 45W. DIÁMETRO: 650mm.	LED 45W 7500 lm 4000K CRI90	Equipo incluido	TROMILUX 5015 (o equivalente)
L08			121	Unidad de muy reducidas dimensiones para un ajuste enrasado que consta de un cuerpo cilíndrico fabricado en acero inoxidable y de un difusor en policarbonato que recoge el color del LED. Fuente de luz mediante diodo LED. IP 64	LED blanco 1 lm CRI90	Equipo incluido	DAISALUX CLAVO MD B (o equivalente)

Iluminación de Emergencia

IE			14	Luminaria de emergencia permanente/no permanente de 200 lúmenes con lámpara LED. Autonomía 1 hora. IP65. IK07. Batería Ni-Cd. Fuente conmutada de bajo consumo. Funcionamiento en modos autotest y centralizado. Instalación superficie. Difusor opal.	LED	Equipo incluido	LEGRAND B65LED LVS2 (o equivalente)
SAL			3	Luminaria de emergencia permanente/no permanente de 200 lúmenes con lámpara LED. Autonomía 1 hora. IP65. IK07. Batería Ni-Cd. Fuente conmutada de bajo consumo. Funcionamiento en modos autotest y centralizado. Instalación superficie. Difusor opal. Incluye pictograma de SALIDA.	LED	Equipo incluido	LEGRAND B65LED LVS2 (o equivalente)